

Öl Paste 1.

Produktbeschreibung: Ölpaste ist ein natürliches Öl zur Erstpflege von oxidativ geölten Holzböden und Instandhaltung (Auffrischung) von oxidativ- und UV-geölten Holz und Korkoberflächen. Werkseitig oxidativ geölte Oberflächen erhalten einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Ölpaste sollte mit dem Dr. Schutz Floor Boy verarbeitet werden, auf kleinen Flächen kann von Hand gearbeitet werden.

2. Anwendungsbereiche

Geölte Parkett- und Holzfußböden. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

3. Anwendung:

1) Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Intensivreiniger für Holz und Korkfußböden entfernt Schmutz und Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung. Die Ölpaste ist gebrauchsfertig. Verarbeitungstemperatur min. 18°C. Ölpaste direkt aus der Tube auf das Holz auftragen und mit dem Floor Boy mit weißem Pad gleichmäßig dünn verteilen. Mit Filz pads oder Baumwolltüchern überschüssige Ölpaste restlos entfernen. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.

Nachbehandlung: Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand in der Regel am nächsten Tag. Für 2 Tage nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Technische Daten: Verbrauch $5-10\text{g}/\text{m}^2=1\text{ Tube } 25-50\text{m}^2$

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen. Leergebinde und Produktreste entsprechen den regionalen Vorschriften entsorgen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Inhaltsstoffe: Holzöl, Leinöl, entaromatisiertes Terpentin, bleifreie Trocknungsstoffe